


接続ケーブル

接続ケーブル
片側プラグソケット付



M23 (Conin), 12 ピン
RI 30, RI 36, RI 58, RI 76, RI 80-E (TPE ケーブル)用

ピン	色 ¹	リード径
1	桃	0.14
2	青	0.14
3	赤	0.14
4	黒	0.14
5	茶	0.14
6	緑	0.14
7	紫	0.14
8	灰	0.14
9	スクリーン	0.14
10	白/緑	0.5
11	白	0.14
12	茶/緑	0.5
ハウジング	シールド	

1 ケーブルバージョン 3 280 112

長さ	C/D/-I, 時計回り 1 と適合 発注番号	G/H/-D/-H, 反時計 回り 2 と適合 発注番号
	3m	1 522 348
5m	1 522 349	1 522 395
10m	1 522 350	1 522 396
15m	1 522 454	1 522 447
20m	1 522 456	1 522 461
25m	1 522 457	1 522 462
30m	1 522 464	1 522 463
40m	1 522 643	1 522 779

1 適合エンコーダコネクタ

M23 (Conin), 12 ピン, 時計回り (C/D/-I)

2 適合エンコーダコネクタ

M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り (G/H/-D/-H)

M16 (Binder), 6 ピン
RI 30, RI 36, RI 58 (PVC ケーブル)用

ピン	色 ¹	リード径 mm ²
1	赤	0.5
2	白	0.14
3	黄	0.14
4	緑	0.14
5	黄/黒	0.14
6	黒	0.5
ハウジング	シールド	

1 ケーブルバージョン 3 280 113

長さ	発注番号
3m	1 522 405
5m	1 522 404
10m	1 522 340
15m	1 522 833
50m	1 522 836

適合エンコーダコネクタ

M16 (Binder), 6ピン (J, N)

M23 (Conin), 12 ピン
AC58用
SSIインターフェース(TPE ケーブル)付

ピン	色 ¹	リード径
1	茶	0.5
2	桃	0.14
3	黄	0.14
4		
5	青	0.14
6		
7		
8	白	0.5
9		
10	灰	0.14
11	緑	0.14
12	黒	0.14
ハウジング	シールド	

1 ケーブルバージョン 3 280 220

長さ	C/D, 時計回り 1 と適合 発注番号	G/H, 反時計 回り 2 と適合 発注番号
	3m	1 542 003
5m	1 542 004	1 542 011
10m	1 542 005	1 542 012
15m	1 542 006	1 542 013
20m	1 542 007	1 542 014
25m	1 542 008	1 542 015
30m	1 542 009	1 542 016
40m	1 542 026	1 542 028
50m	1 542 027	1 542 029

1 適合エンコーダコネクタ

M23 (Conin), 12 ピン, 時計回り (C/D)

2 適合エンコーダコネクタ

M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り (G/H)

M12, 8ピン
AC58 SSI/BiSS用(PURケーブル)


長さ	発注番号
3m	1 565 329
5m	1 565 330
10m	1 565 331

適合エンコーダコネクタ

M12, 8ピン (7/8)

接続ケーブル

接続ケーブル
片側プラグソケット付



MS、10ピン
IR58用(TPEケーブル)

ピン	色 ¹	リード径 mm ²
A	茶	0.14
B	灰	0.14
C	赤	0.14
D	茶/緑	0.5
E	紫	0.14
F	白/緑	0.5
G	緑	0.14
H	桃	0.14
I	黒	0.14
J	シールド	0.14

1 ケーブルバージョン 3 280 112

長さ	御発注番号
3m	1 522 610
5m	1 522 754

適合エンコーダコネクタ
MS,10ピン(O/K)

M23(Conin)、12ピン
AC58 SSI-P用(TPEケーブル)

ピン	色 ¹	リード径 mm ²
1	緑	0.14
2	黄	0.14
3	桃	0.14
4	灰	0.14
5	茶	0.14
6	白	0.14
7	黒	0.14
8	青	0.14
9	赤	0.14
10	紫	0.14
11	白	0.5
12	茶	0.5
ハウジング	シールド	

1 ケーブルバージョン 3 280 220

長さ	反時計回り ¹ 御発注番号
3m	1 543 002
5m	1 543 003
10m	1 543 004
15m	1 543 005
20m	1 543 006
25m	1 543 007
30m	1 543 008
40m	1 543 015
50m	1 543 016

1 適合エンコーダコネクタ
M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り (G/H)

Dサブ37ピン
AC58用 平行 マルチターン
(TPE ケーブル)

色 1	ピン	色 1	ピン
茶	2	白/青	14
緑	21	茶/青	33
黄	3	白/赤	15
灰	22	茶/赤	34
桃	4	白/黒	16
紫	23	茶/黒	35
灰/桃	5	灰/緑	17
赤/青	24	黄/灰	36

1 ケーブルバージョン 3 280 221

色 1	ピン	色 1	ピン
白/緑	6	桃/緑	18
茶/緑	25	黄/桃	10
白/黄	7	緑/青	30
黄/茶	26	黄/青	12
白/灰	8	赤	13
灰/茶	27	白	31
白/桃	9	青	1
桃/茶	28	黒	20


長さ	御発注番号
1m	1 542 163
3m	1 542 020
5m	1 542 021
10m	1 542 022
15m	1 542 172

長さ	御発注番号
20m	1 542 173
25m	1 542 174
30m	1 542 175
40m	1 542 176
50m	1 542 177

適合エンコーダコネクタ Dサブ37ピン(ケーブルプラグ-F)

接続ケーブル

接続ケーブル
片側プラグソケット付



M23 (Conin), 17ピン
AC58 パラレル シングルターン用
(PVCケーブル 12ビット ピン配列)

ピン	色 ¹	リード径
1	茶/灰	0.14
2	赤/青	0.14
3	紫	0.14
4	白/茶	0.14
5	白/緑	0.14
6	白/黄	0.14
7	白/灰	0.14
8	白/桃	0.14
9	白/青	0.14
10	白/赤	0.14
11	白/黒	0.14
12	茶/緑	0.14
13	桃	0.14
14	緑	0.14
15	黒	0.5
16	赤	0.5
17	茶	0.14
ハウジング	シールド	

1 ケーブルバージョン 3 280 100

長さ	W/Y, 時計回り 1 と適合 発注番号	U/V, 反時計回り 2 と適合 発注番号
3m	1 540 100	1 540 097
5m	1 540 101	1 540 098
10m	1 540 102	1 540 099
15m	1 540 142	1 540 138
20m	1 540 143	1 540 139
25m	1 540 144	1 540 140
30m	1 540 145	1 540 141
40m	1 540 205	1 540 207
50m	1 540 206	1 540 208

- 1 適合エンコーダコネクタ
M23 (Conin), 17 ピン, 時計回り (W/Y)
- 2 適合エンコーダコネクタ
M23 (Conin), 17 ピン, 反時計回り (U/V)

接続図は、AC58のコネクタ付パラレルインターフェイスをご覧ください。

AD36用12ピン接続ケーブル

長さ	発注番号	長さ	発注番号
0.3m	1 541 006	2m	1 541 040
0.5m	1 541 048	3m	1 541 061
1.5m	1 541 059		

接続0/2用はめ合わせコネクタ

AD58用12ピン接続ケーブル

長さ	発注番号
0.3m	1 547 078
0.5m	1 547 049

接続0用はめ合わせコネクタ

E9用コネクタ付リボンケーブル

長さ	発注番号
0.3m	CA 0 040 012

M9用コネクタ付リボンケーブル


長さ	発注番号
0.3m	CA 0 050 012

M14用コネクタ付リボンケーブル

長さ	発注番号
0.3m	CA 0 060 012

S21用14ピン接続ケーブル


長さ	発注番号
0.5m	1 548 003



M23(Conin)、12ピン
RI 30, RI 36, RI 58, RI 76用

	発注番号
M23 (Conin), 12ピン, TPEケーブル, cw, 適合接続コネクタ C, 10 m (RI30, RI36, RI58, RI76)	1 522 735
M23 (Conin), 12ピン, TPEケーブル, cw, 適合接続コネクタ C, 20 m (RI30, RI36, RI58, RI76)	1 522 621

両端コネクタ付
接続ケーブル



M23(Conin)、12ピン
AC58 Interbus (TPEケーブル)用

長さ 1	時計回り 発注番号
3m	1 542 017
5m	1 542 018
10m	1 542 019

1 ケーブルバージョン 3 280 220

接続ケーブル

コネクタなしケーブル

	発注番号
RI用TPE ケーブル (12-コア + シールド)	3 280 112 + 長さ
RI用PVC ケーブル (10-コア + シールド)	3 280 114 + 長さ
RI用PVC ケーブル (6-コア + シールド)	3 280 113 + 長さ
AC58パラレルシングルターン用PVC ケーブル (20-コア + シールド)	3 280 100 + 長さ
AC58 SSI, AC58 インターバス用TPE ケーブル (12-コア + シールド)	3 280 220 + 長さ
AC58パラレルマルチターン用TPE ケーブル (32-コア + シールド)	3 280 221 + 長さ